



# 产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客户名称Buyer Name	
客户料号Buyer Part No.	
客户承认签章 Buyers Approval & Signatures	

文件编号Spec No.		版本	A/1
品名描述 Product Description	圆柱直流马达 Cylindrical DC motor		
型号Part No.	VZ4TH5B1762257U		
送样日期Date			
设计Designed by	审核Checked by	批准Approved by	
2025.09.18	2025.09.18	2025.09.18	

Vybronic

[www.vybronic.com](http://www.vybronic.com)

[info@vybronic.com](mailto:info@vybronic.com)

## 规格书内容/Contents

1、适用范围/ General Scope	3/9
2、使用条件/ Operating Conditions	3/9
3、测定条件/ Measuring Conditions	3/9
4、机械要求/ Mechanical Specifications	3/9
5、性能特征/Performance and characteristics	4/9
6、可靠性/Reliability	5/9
7、要求/Requirements	6/9
8、使用时注意事项/ attentions	6/9
9、包装/Packaging	7/9
10、外形图/Outline Drawing	8/9
11、修改记录 / REVISION HISTORY	9/9

**1. 适用范围/General Scope**

本说明书适用于圆筒式永磁直流电机 VZ4TH5B1762257U型

This specification applies to cylindrical permanent-magnetic motors DC model VZ4TH5B1762257U.

**2. 使用条件/Operating Conditions**

项目/Item	规格/Specifications	条件·备注/Conditions & Remarks
2-1 额定电压 Rated voltage	3.0V DC	
2-2 额定负荷 Rated load	振子 Counterweight	见 10. 外形图 As specified in 10. Outline Drawing
2-3 旋转方向 Rotation	C.W/C.C.W (clockwise or counter clockwise)	
2-4 马达位置 Motor position	全方位 All position	
2-5 使用电压范围 Operating voltage	2.2~3.6V DC	
2-6 使用环境 Operating environment	-30 ~ 70℃, 常湿 /Ordinary Humidity:65±20%RH	无水气凝结 No condensation of moisture
2-7 保存环境 Storage environment	-40 ~ 80℃, 常湿 /Ordinary Humidity:65±20%RH	无水气凝结 No condensation of moisture

**3. 测定条件/Measuring Conditions**

项目/Item	规格/Specifications	条件·备注/ Conditions & Remarks
3-1 温度 Temperature	20±2℃	
3-2 湿度 Humidity	63%~67% RH	
3-3 位置 Motor position	轴向水平 Motor shaft horizontal	将马达固定在试验台上 Lock the motor in a test fixture

标准测试条件为温度 20℃，湿度 65%。如无疑异，也可在温度 5~35℃、湿度 45~85%的条件下测试。马达测试时，放置方向为轴向水平。/The measurement at 20℃ & 65%RH is standard. If the judgment is not questionable, recognize measurement at 5℃ to 35℃ & relative humidity 45% to 85%. Direction of motor is shaft horizontal.

**4. 机械要求/Mechanical Specifications**

项目/Item	规格/ Specifications	条件·备注/ Conditions & Remarks
4-1 结构 Configuration	见 10. 外形图 As specified in 10. Outline Drawing	Outline drawing No: VZ4TH5B1762257U
4-2 外观 Appearance	不含有机械损坏及不适当的浸蚀等。 There shall be no evidence of mechanical damage and shall not have inadequate corrosion and so on	目测（容许范围根据样品外形） Visual examination(allowable extent is based on boundary sample)
4-3 轴向间隙 Shaft end play	0.05mm~0.2mm	
4-4 振子固定力 Holding strength of vibration weight	<b>30N (3kgf) Min</b>	

**5. 性能特征/Performance and Characteristics**


项目/Item	规格/ Specifications	条件·备注/ Conditions & Remarks
5-1 额定转速 Rated speed	12,000±3000 rpm	在额定电压和额定负载(振子)下。 At rated voltage and rated load (Counterweight).
5-2 额定电流 Rated current	15 mA Max	
5-3 堵转电流 Stall current	30 mA Max	在额定电压下。 At rated voltage
5-4 起动电压 Starting voltage	2.0V DC Max	在额定负载(振子)下电枢的任意位置。 At rated load (Counterweight) any position of rotor.
5-5 绝缘电阻 Insulation resistance	1M $\Omega$ Min	在 100V 直流下, 端子和机壳间。 At DC 100V between Terminal and case.
5-6 端子阻抗 Terminal resistance	120 $\Omega$ ( $\pm 20\%$ )	在 20 $^{\circ}$ C 下。 At 20 $^{\circ}$ C

机械噪音  
Mechanical noise



50dB(A)Max

在额定电压、额定负载(振子)下  
背景噪音: 不大于 28dB.A 计权  
测试仪器: B&k  
夹具重量: 700g  
At rated voltage and rated load (Counterweight).  
Back ground noise 28dB(A) Max  
Measuring instruments: B&k  
Weight of jig:700g


5-7



**6. 可靠性/Reliability**

项目/Item	规格/ Specifications	判定标准/Judgment												
6-1 寿命 Life time		试验后, 马达应符合项 7-1 的要求。 After the test, motors shall be approved as specified in item 7-1.												
	<table border="1"> <tr> <td>位置 Position</td> <td>电压 Volt</td> <td>负荷 Load</td> <td>温度 Temp</td> <td>湿度 Humi</td> <td>寿命 Life</td> </tr> <tr> <td>轴水平 Horizon</td> <td>额定</td> <td>重量 振子</td> <td>20°C</td> <td>65%</td> <td>200,000 Cycles</td> </tr> </table>		位置 Position	电压 Volt	负荷 Load	温度 Temp	湿度 Humi	寿命 Life	轴水平 Horizon	额定	重量 振子	20°C	65%	200,000 Cycles
	位置 Position		电压 Volt	负荷 Load	温度 Temp	湿度 Humi	寿命 Life							
轴水平 Horizon	额定	重量 振子	20°C	65%	200,000 Cycles									
6-2 低温放置 Low temp exposure	温度 /Temperature: $-40\pm 2^{\circ}\text{C}$ 时间 /Time: 96h	在常温常湿下放置 2h 后, 马达应符合项 7-2 的要求。 After 2 hours exposure in ordinary temperature and humidity, Motors shall be approved as specified in item 7-2.												
6-3 高温放置 High temp. Exposure	温度 /Temperature: $80\pm 2^{\circ}\text{C}$ 时间 /Time: 96h													
6-4 湿度放置 Humidity exposure	温度 /Temperature: $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ 湿度 /Humidity: 90~95%RH 放置时间 /Exposure time: 96h 无水气凝结/No condensation of moisture													
6-5 振动 Vibration	频率 /Frequency: 10~55~10Hz 全振幅 /Displacement: 1.5mm (p-p) 加速度 /Acceleration: $22\text{m/s}^2$ 周期 /Period: 20min 完成 10~55~10Hz /20 Minutes log sweep 10~55~10Hz 方向 /Direction: x, y, z 时间 /Time: 每个方向 2h /Each 2 hours	测试结果应符合项 7-2 的要求。 After the test motors shall be approved as specified in item 7-2.												
6-6 自然跌落 Free fall	试验状态/Test state: 将马达固定在约 100 克 (包括马达本身) 的物体上, 落向水泥地面。 Set the motor to the approximately 100g (include the motor) weight of block drop the motor on the concrete floor. 高度 /Height: 1.5m 方向 /Direction: 6 个面 / 6 faces 次数 /Number of times: 每个面 2 次 / Twice 2 each	测试结果应符合项 7-2 的要求。 After the test motors shall be approved as specified in item 7-2.												
6-7 热冲击 Heat shock test	试验循环 /Test cycle :20 cycles 	在常温常湿下放置 2h 后, 马达应符合项 7-2 的要求。 After 2 hours exposure in ordinary temperature and humidity, Motors shall be approved as specified in item 7-2.												



**9. 包装/Packaging**
**圆柱马达包装  
Packaging drawing of cylindrical motor**

**包装试验要求**
**1. 标准**

- (1) 整箱重量小于等于9kg的，跌落高度设定为75cm。
- (2) 整箱重量大于9kg但小于等于23kg的，跌落高度设定为60cm。

**2. 试验方法:**

跌落要求为六面三棱一角。

- (1) 六面: 先从最大两面跌，然后是中间大小的两面，最后跌最小的两面，一共六次。
- (2) 三棱: 指任选三条同一角的棱，跌落秩序: 最长棱，中间长度，最短的，一共三次。
- (3) 一角: 指上一步三条棱所组成的角，跌落一次。

**3. 判定基准**

经过跌落试验后，产品外观、性能无不良。

**Package Test Requirement:**
**1. Criteria**

- (1) The weight of the whole carton less than 9kg, the dropping height is 75cm.
- (2) The weight of the whole carton more than 9kg and less than 23kg, the dropping height is 60cm.


**2. Test Methods:**

Dropping requirement is 6 faces, 3 aris, 1 angle.

- (1) 6 faces: First dropping with two biggest faces, then dropping with another two middle faces, at last dropping with two smallest faces, once per face, total 6 faces.
- (2) 3 aris: Choose any 3 aris which make up of the same the angle, the dropping sequence is the longest aris, middle aris, shortest aris. Total 3 times.
- (3) 1 angle: Point to the angle which is made up with the 3 aris in the above step. Dropping for 1 time.

**3. Judgement Criterion**

After drop test, no evidence of damage on the appearance and performance.


**Remarks:**

6000PCS/CTN: 52cm × 35cm × 24.5cm

